

## NOSTALGIEHOLZ

Längen: 4 m und 5 m

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen auch andere Längen und Querschnitte. Bitte fragen Sie danach

■ N+ F Schalung, Altholz Mittellage (gedämpft / gehackt, gebürstet)	25 mm dick fallende B + L	Seite 14
■ N+ F Schalung, Antikfichte massiv (gehackt, gebürstet)	19 x 175 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Antikfichte massiv (gehackt, gebürstet)	19 x 190 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Antikfichte massiv (gehackt, gebürstet)	24 x 190 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Antikfichte massiv (gehackt, gebürstet)	24 x 290 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Antikfichte massiv (gehackt, gebürstet)	24 x 340 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Fichte massiv (gehackt, geflammt)	23 / 196 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Fichte massiv (gehackt, gebeizt)	23 / 196 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Lärche massiv (gehackt, gelaugt)	22 / 190 mm	Seite 14
■ N+ F Schalung, Antik Lärche (gehackt, gebürstet)		Seite 14
■ N+ F Schalung, Themoholz Fichte (gehackt, gebürstet)	22 / 215 mm	Seite 14

### Antikbalken

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen auch andere Längen und Querschnitte. Bitte fragen Sie danach

■ Schalenbalken (gehackt, gebürstet mit Waldkante)	120 / 200 / 20 mm	Seite 14
■ Nostalgiebalken (gedämpft, gehackt, gebürstet)	95 / 95 mm	Seite 14
■ Fichte, Balken (gehackt, gebürstet)	100 / 200 mm	Seite 14

### 3-Schicht-Platte Altholz: Verleimung einseitig

Stärke 19 und 27 mm, Längen 2,56 m, 3m, 3,5 m, 4m, Breite 1,025 m

■ 1A (geschliffen)	Seite 15
■ 2A (gehackt)	Seite 15
■ 1B (gebürstet)	Seite 15
■ 3B (sonnenverbrannt)	Seite 15

### 3-Schicht-Platte, Altholz, Schindeloptik:

Dicke 25 mm, Länge 2,60 m, Breite 1,25 m

■ gebürstet	Seite 15
■ rustikal gehackt	Seite 15
■ sonneneverbrannt	Seite 15

### 3-Schicht-Paneele, Altholz:

Nut und Feder, Stärke 19 mm, Länge 4 m, fallende Breite 140 - 300 mm

■ Wandverkleidung honigbraun (gebürstet)	Seite 15
■ Wandverkleidung (rustikal gehackt)	Seite 15
■ Fußboden (gebürstet)	Seite 15

## Gebr. Dufter

Traunsteiner Straße 81 | D-83334 Inzell

Tel.: +49 (0) 8665-1375 | Fax 61 25

E-Mail: [info@zimmerei-dufter.de](mailto:info@zimmerei-dufter.de) | [www.rustikale-holzbearbeitung.de](http://www.rustikale-holzbearbeitung.de)

# Gebr. Dufter

HOLZBEARBEITUNG

PRODUKTÜBERSICHTSLISTE GÜLTIG AB JANUAR 2011

## GEHACKTE UND GEBÜRSTETE BRETTER UND BALKEN

Längen: 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m und 5 m

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen auch andere Längen und Querschnitte.

■ Schalenbalken, Fichte (gehackt und gebürstet)	22 x 120 x 200 mm	Seite 3	
■ Schalenbalken, Fichte (gehackt und gebürstet)	22 x 120 x 230 mm	Seite 3	
■ Vollholzbalken, Fichte (gehackt und gebürstet)	70 x 210 mm	Seite 3	
■ N+F-Schalung, Fichte (gehackt und gebürstet)	22 x 200 mm	Seite 3	
■ N+F-Schalung, Fichte (gehackt und gebürstet)	22 x 230 mm	Seite 3	
■ N+F-Schalung, Fichte (gehackt und gebürstet)	nur 4 m	23 x 290 mm	Seite 3
■ N+F-Schalung, Fichte (gehackt und gebürstet)	nur 4 m, 5 m	19 x 196 mm	Seite 3
■ N+F-Schalung, Fichte (gehackt und gebürstet)	nur 4 m, 5 m	23 x 196 mm	Seite 3
■ N+F-Schalung, Antik Fichte (gehackt und gebürstet)	nur 4 m, 5 m	19 x 190 mm	Seite 3

Längen: auf Anfrage

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen auch andere Längen und Querschnitte.

■ N+F-Schalung, Tanne massiv (gebürstet)		Seite 4
■ N+F-Schalung, Fichte massiv (gehackt, gebürstet mit Waldkante)		Seite 4
■ Thermofichte (gehackt und gebürstet)	22 x 215 mm	Seite 4
■ Zirbe massiv (gehackt, gebürstet)		Seite 4

### Zusätzliche Leistungen

■ eingesetzter starker Fasen	Seite 4
■ Beizen und ölen	Seite 4
■ Handhobeln und schrappen	Seite 4
■ Bürsten/strukturieren	Seite 4
■ Bauholz Lohnhacken	Seite 4
■ Schalung Lohnhacken	Seite 4
■ Altholz Lohnhacken	Seite 4

ALLE PRODUKTE AUS EIGENER FERTIGUNG

## HOLZDACHRINNEN

Standardquerschnitte kantig und quer und -längen bis 8 m, über 8 m, über 12 m  
Sondergrößen und -querschnitte z. B für Austauschrinnen sind möglich.

■ Nr. 01 Lärche (kantig oder rund)	10 / 14 cm	Seite 6
■ Nr. 03 Fichte (kantig oder rund)	12 / 18 cm	Seite 6
■ Nr. 03 Lärche (kantig oder rund)	12 / 18 cm	Seite 6
■ Nr. 04 Fichte (kantig oder rund)	14 / 20 cm	Seite 6
■ Nr. 04 Lärche (kantig oder rund)	14 / 20 cm	Seite 6
■ Nr. 05 Fichte (kantig oder rund)	16 / 24 cm	Seite 6
■ Nr. 05 Lärche (kantig oder rund)	16 / 24 cm	Seite 6

■ Konische Rundstamm-Holzdachrinnen in Fichte	Seite 7
■ Brennimprägnierung	Seite 7
■ Längsstoß mit VA-Blech	Seite 7
■ geschmiedete Dachrinnenhaken mit/ohne Haltefeder	Seite 7
■ Bei Ausfräsungen mit Gefälle auf ein Fallrohr Aufschlag	Seite 7
■ Landhausbogen	Seite 7
■ Hohlkehle	Seite 7
■ 2 Stück Verbindungslaschen (CU) inkl Verbindungsschrauben	Seite 7
■ PU-Kleber, 310 ml	Seite 7
■ geschmiedete Nägel	Seite 7

### Gebr. Dufter

Traunsteiner Straße 81 | D-83334 Inzell

Tel.: +49 (0) 8665-1375 | Fax 6125

E-Mail: [info@zimmerei-dufter.de](mailto:info@zimmerei-dufter.de) | [www.rustikale-holzbearbeitung.de](http://www.rustikale-holzbearbeitung.de)

## BLOCKWANDSCHALUNGEN MIT ECKVERBINDUNGEN

Künstlich getrocknet, Längen: 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m und 6 m  
Auf Wunsch fertigen wir auch andere Querschnitte. Bitte fragen Sie danach.

■ Blockwandschalung Fichte (gehackt und gebürstet)	nur 4 m, 5 m	23 / 196 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Fichte (gehackt und gebürstet)		22 / 200 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Fichte (gehackt und gebürstet)		22 / 230 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Lärche (gehackt und gebürstet)		22 / 192 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Lärche (gehackt und gebürstet)		20 / 230 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Fichte (gehobelt)	nur 4 m, 5 m	24 / 196 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Fichte (gehobelt)		20 / 200 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Fichte (gehobelt)		20 / 230 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Lärche (gehobelt)		20 / 192 mm	Seite 9
■ Blockwandschalung Lärche (gehobelt)		25 / 192 mm	Seite 9

■ Klingschrot 90°, Eckverbindungen Fichte (1 m komplett ausgebildetes Eck bestehend aus ca. 11 Stück ausgearbeiteten)	Seite 10
■ Klingschrot 90°, Eckverbindungen Lärche (1 m komplett ausgebildetes Eck bestehend aus ca. 11 Stück ausgearbeiteten)	Seite 10
■ Klingschrot > 90° - 135°, Eckverbindungen Fichte (1 m komplett ausgebildetes Eck bestehend aus ca. 11 Stück ausgearbeiteten)	Seite 10
■ Klingschrot > 90° - 135°, Eckverbindungen Lärche (1 m komplett ausgebildetes Eck bestehend aus ca. 11 Stück ausgearbeiteten)	Seite 10
■ Tiroler-Schloß 90°, 1m komplett ausgebildetes Eck Fichte oder Lärche	Seite 10

■ Wetterschenkel, Fichte	Seite 10
■ Wetterschenkel, Lärche	Seite 10
■ Profilleiste (z. B. für Fensterverkleidung oder Wetterschenkelanschluss)	Seite 10
■ 1 Stock (Stöcke für die Andeutung einer Zwischenwand, welche nach der Montage in der Blockschalung eingepaßt werden)	Seite 10

## GEDRECHSELTE SÄULEN

■ Säule B (Im Musterbereich rund abgedrechselt mit eingefrästen Spiralflächen) Musterlänge ca. 1,40 m	Seite 11
■ Säule C (Im Musterbereich rund abgedrechselt mit spiralförmigen Wülsten) Musterlänge ca. 1,40 m	Seite 11

### Leimholz

■ Fichte 16 / 16	Seite 11
■ Fichte 18 / 18	Seite 11
■ Fichte 20 / 20	Seite 11

## ALLE PRODUKTE AUS EIGENER FERTIGUNG